

TUOTETIETOESITE

SikaProof® Primer-02

Järjestelmän pohjustusaine SikaProof® Adhesive-02:lle

TUOTEKUVAUS

SikaProof® Primer-02 on vesipohjainen akryylipohjustusaine, jota käytetään ennen SikaProof® Adhesive-02:n levitystä huokosten täyttämiseen. SikaProof® Primer-02 on osa SikaProof A+ -jälkiasennettavaa järjestelmää.

KÄYTTÖ

SikaProof® Primer-02 toimii pohjustusaineena SikaProof® Adhesive-02:lle betonilla ja muilla sementtipohjaisilla alustoilla.

Huomio:

- Tuotetta saa käyttää vain kokeneet ammattilaiset.

OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä tarttuvuus sementtipohjaisiin alustoihin
- Käyttövalmis
- Helppo levittää telalla
- Vesipohjainen

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen akryylidispersio
Pakkaus	5 kg:n astia Katso voimassa olevasta hinnastosta saatavilla olevat pakkausvaihtoehdot.
Väri	Vaaleanpunainen
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa, tiiviisti suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa lämpötilassa +5 °C – +30 °C. Katso aina pakkauksesta lisäohjeet. Turvallisen käsittelyn ja säilytyksen ohjeet löytyvät ajantasaisesta käyttö-turvallisuustiedotteesta (KTT).
Tiheys	1.01 kg/L (+20 °C)
Kiintoainepitoisuus paino-osina	25 %

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	~ 100–150 g/m ² kerrosta kohden. Huomautus: Kulutustiedot ovat teoreettisia, eikä niihin ole huomioitu lisämateriaalia, jota saattaa tarvita pinnan huokoisuuden, profiilin, taserojen, hävikin tai muiden vaihteluiden vuoksi. Levitä tuotetta koekohteelle lasiaksesi tarkka kulutus kyseisille alustaolosuhteille ja käytettävälle levityslaitteelle.	
Tuotteen lämpötila	Maksimi	+35 °C
	Minimi	+5 °C
Ympäröivän ilman lämpötila	Maksimi	+35 °C
	Minimi	+5 °C
Alustan lämpötila	Maksimi	+35 °C
	Minimi	+5 °C
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	20–30 minuuttia lämpötilassa +20 °C Haihtumisaika riippuu alustasta, sääolosuhteista ja levitetyn pohjusteaineen määrästä. Anna materiaalin kuivua riittävästi, kunnes pinta ei enää ole tahmea (kosketuskuiva).	

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Seuraavat tuotteet kuuluvat SikaProof® A+ -jälkiasennettuun järjestelmään:	
	Toiminto	Tuote
	Pohjustusaine	SikaProof® Primer-02
	Liima	SikaProof® Adhesive-02
	Kalvo	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12
	Teippi	SikaProof® ExTape-100

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN LAATU

Alustan tulee olla kestävä, puhdas ja tasalaatuinen sekä vapaa kaikista epäpuhtauksista, kuten öljystä ja rasvasta, pölystä ja irtoavista tai murenevista hiukkasista, sementtilaikusta ja muista huonosti kiinnittyvistä materiaaleista.

ALUSTAN VALMISTELU

TÄRKEÄÄ

Ilmarakojen ja onteloiden paljastaminen

Kun alusta valmistellaan mekaanisesti, varmista, että kaikki ilmarakot ja ontelot paljastetaan täysin.

Esivalmistelu

Betonialustan tulee olla kovettunut, kestävä, tasainen, puhdas, kuiva ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, kuten liasta, öljystä, rasvasta ja pintakäsittelyistä.

1. Poista heikot sementtipohjaiset alustat.
 2. Valmistele sementtipohjaiset alustat mekaanisesti esimerkiksi hiekkapuhalluksella tai hiomalla sementtiliiman poistamiseksi.
 3. Kaikki pöly ja irtonainen, mureneva materiaali on poistettava täysin kaikilta pinnoilta ennen tuotteen levitystä.
 4. Käytä SikaTop®, Sika MonoTop® ja Sikagard® -tuotevalikoiman tuotteita pinnan tasaamiseen tai halkeamien, ilmarakojen ja onteloiden täyttämiseen.
- Lisätietoja tasoittamiseen ja vaurioiden korjaamiseen soveltuvista tuotteista saat ottamalla yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan

Tuotetietoesite

SikaProof® Primer-02

Lokakuu 2025, Versio 03.01

020720308100000002

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ

Noudata asennusohjeita tarkasti

Noudata tarkasti asennusohjeita, jotka on määritelty menetelmäselosteissa, käyttöoppaissa ja työohjeissa, jotka on aina mukautettava todellisiin työmaan olosuhteisiin.

Levitä tuote valmistellulle alustalle siveltimellä tai telalla. Varmista, että alusta peittyy yhtenäisellä, huokoisella kerroksella.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® Primer-02

Lokakuu 2025, Versio 03.01

020720308100000002

SikaProofPrimer-02-fi-FI-(10-2025)-3-1.pdf