

TUOTETIETOESITE

SikaProof® Sandwich Tape

Kaksipuolinen teippi SikaProof-vedeneristysjärjestelmiin

TUOTEKUVAUS

SikaProof® Sandwich Tape on kaksipuolinen teippi, jossa polyakryyliliima on sijoitettu irrotettavien suojakalvojen väliin.

KÄYTTÖ

SikaProof® Sandwich Tape tuotetta saa käyttää ainoastaan kokenut ammattilainen.

- SikaProof A+ ja SikaProof-808 -kalvojärjestelmien päällekkäis- ja yksityiskohtasaumojen tiivistäminen ja liimaaminen

OMINAISUUDET / EDUT

- Hyvä tarttuvuus ja tiivistyskyky
- Korkea kestävyys
- Helppo ja nopea asentaa

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Watertightness of a Surface Sealing System SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Test report No. 2018-276

TUOTETIETO

Pakkaus	5 rullaa pakattu yhteen pahvilaatikoon	
	Yksittäisen rullan koko	Pituus: 25 m Leveys: 50 mm
Olomuoto / Väri	Läpinäkyvä polyakryyliliima ja valkoiset suojakalvot	
Käyttöikä	18 kuukautta valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa, tiiviisti suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa lämpötilassa +5 °C – +30 °C. Katso aina pakkauksesta lisäohjeet.	
Mitat	Leveys	50 mm
	Pituus	25 m
	Paksuus	~1,00 mm
Paksuus	1,00 mm (±5 %)	

KÄYTTÖTIEDOT

Ympäröivän ilman lämpötila	+5 °C min. / +45 °C maks.
Alustan lämpötila	+5 °C min. / +60 °C maks.

Tuotetietoesite

SikaProof® Sandwich Tape
Lokakuu 2025, Versio 03.01
020720308000000008

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne

SikaProof® Sandwich Tape on järjestelmän osa SikaProof® A+ -kalvojärjestelmän päällekkäissaumojen tiivistämiseen. Tarkempia tietoja löytyy Sika® Method Statement: SikaProof® A+ System

Yhteensopivuus

Suorassa kosketuksessa olevien materiaalien (kuten synteettisten materiaalien jne.) yhteensopivuus on arvioitava ennen koko projektin aloittamista. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+
- Sika® Application Manual: SikaProof® A+
- Tuotetietoesite: SikaProof® A+ 12

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

Asennustyöt saa suorittaa vain Sika®-koulutuksen saaneet, hyväksytyt tai pätevät urakoitsijat, joilla on kokemusta tämän tyyppisestä asennuksesta.

- Älä asenna SikaProof® Sandwich Tapea jatkuvan tai pitkäkestoisen sateen tai lumisateen aikana.
- Alustan laatua ja olosuhteita koskevat vaatimukset on täytettävä tai on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.
- SikaProof® Sandwich Tape ei ole pysyvästi UV-kestävä.
- Rakennebetoni tulee valaa 90 päivän kuluessa SikaProof® A+ -kalvojärjestelmän asennuksesta.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

SikaProof® Sandwich Tape
Lokakuu 2025, Versio 03.01
020720308000000008

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN LAATU

Kosketuspintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja vapaita aineista, jotka voivat heikentää tarttuvuutta. Poista epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, öljy, bitumi sekä irrotusaineet, kuten pinta-aktiiviset aineet ja silikonit.

KÄYTTÖ

Noudata tarkasti asennusmenettelyjä, jotka on määritetty työohjeissa, asennusoppaissa ja työhön liittyvissä ohjeissa, jotka on aina mukautettava todellisiin työmaolosuhteisiin.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

SikaProofSandwichTape-fi-FI-(10-2025)-3-1.pdf

