

# Performance Under Severe Conditions

- Erinomainen korroosionesto
- Tasainen vahamainen suojakerros
- Erittäin hyvä lämmönkesto
- Ei huuhtoudu



# Tiksotrooppiset kotelosuoja-aineet



## SikaGard®-6250

### Ei huuhtoudu, tasainen kalvon muodostuminen

– pitkäaikainen, kulumisenkestävä suojapinnoite

### Erittäin hyvä lämmönkesto

– soveltuu myös moottorinsuojaukseen

### Valumaton

– helppo, nopea ja siisti annostelu

### Hyvä tiesuolan vastustuskyky ja vettä syrjäyttävä vaikutus

– erinomainen pitkäaikainen korroosionesto

### Alhainen VOC pitoisuus, ei sisällä voimakkaita liuotainaineita tai raskasmetalleja

– täyttää erinomaisesti VOC päästöraajat EU2004/42/EC mukaisesti eikä vahingoita automaaleja

Pakkaus: 1 l pullo

Perusaine: vaha

Väri: valkoinen



## SikaGard®-6250 S

### Helppokäyttöinen

– helppo, nopea ja siisti annostelu

### Valumaton

– helppo, nopea ja siisti annostelu

### Hyvä tiesuolan vastustuskyky ja vettä syrjäyttävä vaikutus

– erinomainen pitkäaikainen korroosionesto

### Joustava myös kylmissä olosuhteissa

– pitkäaikainen, kulumisenkestävä suojapinnoite

### Alhainen VOC pitoisuus, ei sisällä voimakkaita liuotainaineita tai raskasmetalleja

– täyttää erinomaisesti VOC päästöraajat EU2004/42/EC mukaisesti eikä vahingoita automaaleja

Pakkaus: 500 ml aerosoli

Perusaine: vaha

Väri: valkoinen



## Käyttöalueet

- Suojapinnoite kotelorakenteisiin (esim. oven sisäpuoli, konepelti, tavaratila, sivupellit, kynnykskotelo, pilarit)
- Moottorin suojaukseen

joka

- parantaa alkuperäistä tehdasasetteista korroosionestoa
- parantaa olemassa olevaa suojausta
- palauttaa alkuperäiset korroosionesto-ominaisuudet korikorjauksen jälkeen



## Annostelu-ominaisuudet

	märkäkerroksen paksuus	peittävyys	moottorinsuojaus	tunkeutumiskyky	uuni-kuivaus	IR-kuivaus	kuivumislämpötila	kosketuskuiva	luotuvusaika	käyttölämpötila
<b>SikaGard®-6250</b>	100 µm	0.1 l/m <sup>2</sup>	kyllä	matala	ei	ei	23° C	105 min	5 h	-25° C / +180° C
<b>SikaGard®-6250 S</b>	300 µm	0.3 l/m <sup>2</sup>	ei	matala	ei	ei	23° C	60 min	3 h	-25° C / +75° C



Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.

www.sika.fi

Innovation & Consistency since 1910