

TUOTETIETOESITE

EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR

Välitön vedeneristyskorjaus kaikille katoille, myös märissä olosuhteissa

TUOTEKUVAUS

EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR on hartsipohjainen, kuituvahvistettu kattokorjausaine, joka soveltuu kaikille yleisille kattopinnoille ja -tyypeille ja mahdollistaa välittömän korjauksen myös märissä olosuhteissa ja kosteille pinnoille. Sitä voidaan levittää myös pakkasessa, aina -5 °C:een asti. EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR on heti vedeneristävä levityksen jälkeen, joten sateen huuhtoutumisesta ei ole vaaraa, ja vuotavat kohdat voidaan korjata heti ilman, että sateen loppumista tarvitsee odottaa. EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR levitetään patruunasta ja se kuivuu joustavaksi kalvoksi, joka kestää levä- ja sienikasvustoa. Vahvan kuituvahvistuksensa ansiosta EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR silloittaa pienet halkeamat ja reiät, jopa 5 mm asti, ja vaatii vain yhden käsittelyn tarjoten välittömän ja täydellisen vesitiiveyden myös kohteissa, joissa vesi seisoo. EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR ei vaadi pohjustetta ehjillä, ei-huokoisilla pinnoilla.

KÄYTTÖ

- Yleinen tiivistys, huolto, korjaus ja vedeneristys useimmille kattotyypeille sekä märissä että kuivissa olosuhteissa – soveltuu käytettäväksi betonille, kuitusementille, kattuhuoville, mastiksiasfaltille, olemassa oleville bitumipinnoille, jäykälle PVC:lle, aaltopellille, metalleille, liuskekilville, tiilimuuraukselle, kattotiilille, lyijylle, kuparille ja sinkille.
- Soveltuu myös sadevesikourujen (muovi ja metalli), syöksytorvien, kaivojen, juuripeltien, ylösnostojen, ilmanvaihtoputkien ja lyijypeltien vedeneristykseen.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja

Muokattu akryyli, joka on vahvistettu Dralon-kuiduilla liuotinseoksessa.

OMINAISUUDET / EDUT

- Voidaan levittää kosteissa ja märissä olosuhteissa.
- Valmistettu valonkestävistä akryyli- ja polymeereistä, jotka kestävät auringonvaloa pidempään kuin perinteinen bitumi.
- Kuituvahvistettu pienten halkeamien silloittamiseksi.
- Tarttuu ilman pohjustetta useimpiin bitumipohjaisiin ja ei-huokoisiin pintoihin.

Venymä

350% murtumakohdassa

Kovettumismenetelmä

Liuottimen haihtumisen ja fyysikaalisen kuivumisen kautta

Tuotetietoesite

EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR

Lokakuu 2025, Versio 01.01

020945079000000004

Pakkaus	310 ml patruuna
Olomuoto / Väri	Harmaa ja läpikuultava
Käyttöikä	24 kuukautta valmistuspäivästä tiiviisti suljetuissa ja ehjissä pakkauksissa, kun säilytyslämpötila on +5 °C – +25 °C.
Varastointiolosuhteet	Säilytä viileissä ja kuivissa olosuhteissa, kaukana syttymislähteistä. Lämpötila ei saa ylittää +60 °C. Kestää pakkasta.
Tiheys	~0.94 g/cm ³
Viskositeetti	Pistoolilla levitettävä pasta
Käyttönaikainen lämpötila	-25 to + 100°C
Riittoisuus	1–1,5 juoksumetriä patruunaa kohden alustasta riippuen
Ympäristön ilman lämpötila	-5 to + 35°C
Kuivumisaika	24–48 tuntia, tuote on kuitenkin välittömästi sateen- ja pakkasenkestävä

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT

Älä käytä alueilla, joilla tuotteen pinta voi joutua myöhemmin kosketuksiin liuottimien tai öljyjen kanssa. Vältä höyryjen hengittämistä. Älä käytä Styroksi- tai PVC-kalvolla. Koska valmistaja ei voi tietää kaikkia tuotteidensa mahdollisia käyttökohteita, on käyttäjän vastuulla varmistaa tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tekniseen neuvontaan.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Katso käyttöturvallisuustiedote (KTT) täydellistä vaara-luetteloa varten.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Mikään kattopinnoitetuote ei voi korjata kattoa, joka ei ole rakenteellisesti ehjä ja vakaa. Ennen pinnoitteen käyttöä katon rakenteet on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava. Kaikki haljenneet, rikkoutuneet, irronneet tai puuttuvat liuskat, laatat, levyt tai muut kattomateriaalit on vaihdettava tai kiinnitettävä uudelleen, ja halkeamat huovassa tai asfaltissa on täytettävä. (Turvallisuussuositus: älä pinnoita kattoikkunoita, ikkunoita, lasia tai läpikuultavia levyjä. Nämä voivat muodostaa piilotetun vaaran, jos ne peittyvät.) Pinnan esikäsitteleminen on erittäin tärkeää ja vaikuttaa merkittävästi pinnoitteen tarttuvuuteen ja kestävyys-teen. Kaikkien pinnoitettavien kattopintojen on oltava ehjiä, vakaita ja puhtaita eli vapaita irtorostista, liasta, pölystä ja rasvasta. Kaikki levä- ja sienikasvustot on

poistettava jäykällä harjalla. Mikäli levää tai sieniä on esiintynyt, poista ne täysin ja käsittele pinta EVER-BUILD FUNGICIDAL WASH -tuotteella, joka tuhoaa jäljellä olevat itiöt ja estää kasvuston uudelleenmuodostumisen.

Korjaa kaikki reiät ja irronneet huovat, liuskat tai laatat. Täytä reiät ja epätasaisuudet BLACK JACK BITUMEN MASTIC -massalla. Kiinnitä irtonaiset huovat BLACK JACK ROOF FELT ADHESIVE -liimalla. Kattohuovan kuplat on leikattava auki, kuivattava, liimattava uudelleen ja tiivistettävä. Uudet metallipinnat on rasvanpoistettava sopivalla liuottimella. Poista kaikki ruoste tai käsittele ruostuneet pinnat ruosteenestopohjamaalilla (esim. sinkkifosfaattipohjaisella). Kaikki ei-bitumipohjaiset, huokoiset tai murenevat pinnat on pohjustettava BLACK JACK BITUMEN AND FLASHING PRIMER -pohjusteella, ja pohjusteen on annettava kuivua täysin ennen pinnoitteen levitystä.

KÄYTTÖ

Käytä suojakäsineitä sekä sopivaa kasvo- ja silmäsuojasta. Tuote on helposti syttyvä – poista kaikki syttymislähteet. Leikkaa patruunan kärki varoen vahingoittamasta kierrettä ja kiinnitä erityissuutin. Äärimmäisissä tapauksissa toinen levityskerta voidaan tehdä 2–3 päivää ensimmäisen levityksen jälkeen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista valkoisella tärpätillä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,

Tuotetietoesite

EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR

Lokakuu 2025, Versio 01.01
020945079000000004

BUILDING TRUST



kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

EVERBUILD® EVERCRYL® EMERGENCY ROOF REPAIR

Lokakuu 2025, Versio 01.01

020945079000000004